


AB „Dolomitas“
Įmonės kodas 167900844, PVM mokėtojo kodas LT679008415
Pakruojo r. sav. Petrašiūnų k. Dolomito g. 6,
Tel.: +370 421 42683, faks: +370 421 42716,
El. p.: biuras@dolomitas.lt



**Kuriame
Lietuvos ateitį**
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PROJEKTAS NR. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0010

**„DOLOMITO SKALDOS GAMYBOS PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS DIEGIANT
TECHNOLOGINES EKOINOVACIJAS“**

KONKURSO SĄLYGOS

**Dolomitinės skaldos trupinimo ir transportavimo technologinės linijos ir
ratinio frontalinio krautuvo įsigijimas**

TURINYS

1	BENDROSIOS NUOSTATOS	3
2	PIRKIMO OBJEKTAS	3
3	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	4
4	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	6
5	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	7
6	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	8
7	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....	9
8	DERYBOS.....	9
9	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....	10
10	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	10
11	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	12
12	PRIEDAI.....	12

1 BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 AB „Dolomitas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą Nr. **03.3.2-LVPA-K-837-03-0010 „Dolomito skaldos gamybos procesų optimizavimas diegiant technologines**

ekoinovacijas“ bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti:

- dolomitinės skaldos trupinimo ir transportavimo technologinę liniją,
- ratinį frontalinį krautuvą.

Aukščiau išvardinti įrangos elementai ir jų montavimo darbai vadinami „Prekėmis“. Kviečiame šio konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančias įmones (toliau vadinama – Tiekėjais) pateikti pasiūlymus dėl Prekių įsigijimo ir sumontavimo.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau- konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.7 Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

1.8 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: juristė Rūta Ožalė (tel: +370 421 42683, faks: +370 421 42716, adresas: Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj.) el. paštas: r.ozale@dolomitas.lt.

2 PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Perkamos Prekės:

2.1.1. dolomitinės skaldos trupinimo ir transportavimo technologinę liniją (toliau- Prekė Nr.1);

2.1.2. ratinis frontalinis krautuvas (toliau – Prekė Nr.2).

2.2 Prekės Nr.1 ir Prekės Nr.2 savybės nustatytos pateiktose techninėse specifikacijose (1, 2 priedai).

2.3 Susipažinti su Prekių įrengimo vietoje esama infrastruktūra, teritorijos ypatybėmis, kitais techniniais ir technologiniais aspektais, konkurso dalyviams galima tik atvykus į projekto įgyvendinimo vietą, prieš tai 1.7 p. nurodytais kontaktais suderinus atvykimo laiką.

2.4 Pirkimas yra skirstomas į 2 dalis, kiekvienai pirkimo daliai (Prekė Nr.1 ir Prekė Nr.2) bus sudaroma atskira pirkimo sutartis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą atskirai Prekei Nr.1 ir Prekei Nr.2 arba abejoms dalims.

2.5 Prekės pristatomos, sumontuojamos, paleidžiamos, derinamos ir perduodamos Pirkėjui ne vėliau kaip:

2.5.1 Prekė Nr.1. per 15 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo.

2.5.2 Prekė Nr.2. per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo.

2.6 Prekės pristatymo termino keitimas galimas tik atskirai suderinus jį su Pirkėju ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“. Bent vienai iš nurodytų šalių nepritarus, keitimas netvirtinamas.

2.7 Visos Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos adresu Dolomito g. 6, Petrašiūnų k. Pakruojis r.

2.8 Visos Prekės turi būti naujos (nenaudotos).

3 TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas (taikoma Prekės Nr. 1 ir Prekės Nr. 2 Tiekėjams), dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija. Užsienio tiekėjas privalo pateikti Patvirtinimą rusų arba anglų kalbomis, arba vertimą į lietuvių kalbą.

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
1.	Reikalavimas taikomas Prekės Nr.1: tiekėjams: Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Pateikiamas įvykdytų sutarčių aprašymas (laisva forma), kuriame nurodoma sutarčių datos, verčių dydis (ar atliktų darbų vertės dydis) ir Pirkėjo pavadinimas.

	sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė nei 50% Prekės Nr.1 pasiūlymo vertės be PVM.		
2.	Reikalavimas taikomas Prekės Nr.2 , tiekėjas: Tiekėjas turi būti įrangos gamintojas ar jo oficialus atstovas turintis teisę prekiauti šią įrangą ir atlikti jos garantinį ir pogarantinį remontą. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) privalo būti pardavęs ne mažiau kaip 1 (vieną) krautuvą, kurio techniniai parametrai nebūtų mažesni nei: 250 KWh galios, 30 000 kg svorio, 29,5/R25 padangų išmatavimo.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Laisva forma pateikiami prašomi duomenys ir tiekėjo priesaika dėl šių duomenų tikrumo.
3.	Reikalavimas taikomas Prekės Nr.1 tiekėjas: turėti įsidiegus ISO 9001 (arba lygiavertį) kokybės vadybos sistemos standartą.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Pateikti sertifikato patvirtintą kopiją.
4.	Reikalavimas taikomas Prekės Nr.1 tiekėjas: turėti įsidiegus ISO 14001 (arba lygiavertį) aplinkos vadybos sistemos standartą.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Pateikti sertifikato patvirtintą kopiją.
5.	Reikalavimas taikomas Prekės Nr.1 ir Prekės Nr.2 tiekėjas: Tiekėjo paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas (kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) ne mažesnis kaip 1,0 .	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Tiekėjas pateikia laisvos formos deklaraciją. Prieš pasirašant sutartį su laimėjusiu Tiekėju, Tiekėjas privalės pateikti Tiekėjo paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus (tinkamai patvirtinta kopija).

3.2. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti

solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį). Tiekėjas arba ūkio subjektų grupė pirkimo sutarties daliai (nurodyti kokiai) gali pasitelkti subrangovus. Subrangos atveju Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už subrangovų vykdomą sutarties dalį. Subranga netaikoma prekei Nr. 2.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų 3 skyriaus 3.1.1. lentelėje, privalo tenkinti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o 3 skyriaus 3.1.2. lentelėje nurodytus reikalavimus privalo tenkinti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjekto grupės narys.

3.3. Tiekėjai teikdami pasiūlymą turi įvertinti, kad visi dokumentai, kurie bus reikalingi projekto įgyvendinimo ir užbaigimo metu privalės būti rengiami lietuvių kalba ir atitikti techninių reglamentų ir normatyvų reikalavimus. Instrukeijos, susijusios su tiekiamų Prekių eksploatavimu gali būti pateikiamos lietuvių kalba. Anglų arba rusų kalbomis gali būti pateikiama įrangos gamintojų informacija apie jų produktus.

3.4. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

4 PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, Tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame ar suplyšusiam voke, dėl ko būtų galima matyti jame pateikto pasiūlymo turinį- toks vokus su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui.

4.3 Pasiūlymą sudaro Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.3.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 3 priedą;

4.3.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.3.3. jungtinės veiklos sutartis arba patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.3.4. pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo/garantinis raštas. Pasiūlymo galiojimas gali būti užtikrinamas pateikiant Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo/garantinis raštas turi galioti ne vėliau kaip nuo pasiūlymo pateikimo datos. Tiekėjui ir garantui (laiduotojui) keliami šie pagrindiniai reikalavimai:

4.3.4.1. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (laidavimo) suma – 2000 EUR. Pasiūlymus teikiant Prekei Nr. 1 ir Prekei Nr. 2, atskirai pateikiami ir pasiūlymo užtikrinimo laidavimai kiekvienai Prekei po 2000 EUR;

4.3.4.2. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (laidavimo) galiojimo terminas: pasiūlymo galiojimo laikotarpis;

4.3.5. pasiūlyme teikiamų įrengimų techninis aprašymas arba specifikacija;

- 4.3.6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai;
- 4.3.7. Pasiūlymo užtikrinimo/ garantinio rašte turi būti besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuotas nurodytos sumos išmokėjimas esant bent vienai iš šių sąlygų:
- 4.3.7.1. Konkurso dalyvis atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu.
- 4.3.7.2. Laimėjęs konkursą, Konkurso dalyvis vengia arba atsisako pasirašyti sutartį bendrovės nurodytu laiku;
- 4.3.7.3. Laimėjęs konkursą, Konkurso dalyvis vengia arba atsisako pateikti tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją.
- 4.4 Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą atskirai Prekei Nr.1 ir Prekei Nr.2 arba abejoms dalims.
- 4.5 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.6 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. 12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar pačiam Tiekėjui atvykus šiuo adresu: Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj., AB „Dolomitas“.
- 4.7 Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad Tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
- 4.8 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami Tiekėjui registruotu laišku.
- 4.9 Pasiūlymuose nurodoma Prekės kaina pateikiama eurai, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 3 priede. Į Prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: Prekių pristatymas, montavimas, paleidimas – derinimas ir darbuotojų apmokymas.
- 4.10 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2020 m. spalio 22 d.
- 4.11 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad Tiekėjas pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
- 4.12 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems Tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 4.13 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas gali būti vykdomas iš naujo.
- 4.14 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5 KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas Tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems Tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris Tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas, iš esmės nekeičiant jose nustatytų reikalavimų, kas apsunkintų pasiūlymų parengimą.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Atsakingas asmuo už komunikaciją su Tiekėjais yra juristė Rūta Ožalė (AB „Dolomitas“ Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj., tel. +370 421 42683, faks: +370 421 42716, el. paštas: r.ozale@dolomitas.lt).

5.5 Tiekėjai turi teisę savo iniciatyva ir lėšomis atvykti susipažinti su projekto įgyvendinimo vieta, esama infrastruktūra, teritorijos ypatybėmis, kitais techniniais ir technologiniais aspektais, konkurso dalyviams siūloma atvykti į projekto įgyvendinimo vietą.

6 PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2020-08-24 d, 12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), Tiekėjams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Pirkimų komisija, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Pirkimų komisija nagrinėja:

6.4.1. ar Tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar Tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2. ar Tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

6.5 Pirkimų komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Pirkimų komisija prašo Tiekėją šiuos duomenis papildyti arba pateikti paaiškinimus ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimų komisijai raštu paprašius, Tiekėjai privalo per Pirkimų komisijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkimų komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti Tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme pateiktos galutinės kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Pirkimų komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo Tiekėjo raštu paprašyti per Pirkimų komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9 Pasiūlymai vertinami pagal Prekių mažiausios kainos kriterijų.

6.10 Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami be pridėtinės vertės (PVM) mokesčio.

6.11 Pasiūlymuose nurodytos kaina turi būti eurai.

7 PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Pirkimų komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

7.1.2. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;

7.1.3. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, pateiktas nepilna apimtimi ir kt.);

7.1.4. Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepateikė paaiškinimo dėl jų, jei to buvo klausta;

7.1.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas, Pirkimų komisijos prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo;

7.1.6. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.7. Tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina. Tokiu atveju konkursas gali būti nutrauktas ir pirkimas vykdomas iš naujo, arba pereita į derybas: konkretų sprendimą priima komisija, išnagrinėjusi pasiūlymų kainų lygį;

4.1.1. Tiekėjas pateikė tai pačiai Prekei daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

4.2 Apie pasiūlymo atmetimą Tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8 DERYBOS

8.1 Visi šiose derybų sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais Tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu Tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam Tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, Tiekėjų kvalifikacijai, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Pirkimų komisija, įvertinusi Tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems Tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Pirkimų komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš Tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu Tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Pirkimų komisijos pirmininkas ir Tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į

derybas, Pirkimų komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie Tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei Tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio Tiekėjo pasiūlymas.

9 SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Pirkimų komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią Prekių kainą pasiūlęs Tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant terminą iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto termino nepasirašo pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Pirkimų komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10 PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu Tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu.

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat Pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma).

10.3 Visos Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos adresu DAP Dolomito g. 6, Petrašiūnų k. Pakruojo r. pagal INCOTERMS 2010 sąlygas.

10.4 Apmokėjimus už Prekę Nr. 1 Pirkėjas atlieka tokia tvarka:

10.4.1. Tiekėjui reikalaujant avanso ir pateikus avanso grąžinimo užtikrinimo raštą, Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio punkte išdėstytų sąlygų įvykdymo, sumoka Tiekėjui 30 % (trisdešimt procentų) Sutarties kainos dydžio avansą.

10.4.2. Pirkėjas sumoka 40 % (keturiasdešimt procentų) Sutarties kainos, gavęs Tiekėjo rašytinį patvirtinimą, kad Prekę parengta transportavimui ir Pirkėjas atliko Prekės patikrinimą siuntimo vietoje. Tiekėjui atsisakius avanso, Pirkėjas sumoka avanso dydžio mokėjimą kartu su šio punkte nurodytu mokėjimu ir sąlygomis, viso 70 % (septyniasdešimt procentų).

10.4.3. Pirkėjas sumoka 25 % (dvidešimt penkis procentus) Sutarties kainos pristačius Prekę į Pirkėjo teritoriją, adresu Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo r. sav. ir pasirašius Prekės pristatymo aktą.

10.4.4. Pirkėjas sumoka 5 % (penkis procentus) Sutarties kainos po Prekės paleidimo į eksploataciją ir pasirašius Prekės galutinį perdavimo- priėmimo aktą.

10.5 Apmokėjimus už Prekę Nr. 2 Pirkėjas atlieka tokia tvarka:

10.5.1. Pirkėjas po sutarties pasirašymo sumoka Tiekėjui 30 % (trisdešimt procentų) Sutarties kainos dydžio avansą, pateikus avanso grąžinimo užtikrinimo raštą.

10.5.2. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas sumoka Tiekėjui 70 % (septyniasdešimt procentų) Sutarties kainos po prekės pristatymo, paleidimo į eksploataciją ir Prekės galutinio perdavimo- priėmimo akto pasirašymo dienos.

10.6 Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas pateikiant Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Tiekėjui ir garantui (laiduotojui) keliami šie sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai:

10.6.1. Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per Pirkėjo nustatytą terminą po pasiūlymų vertinimo Pirkimų komisijos posėdžio protokolo sudarymo ir sprendimo apie konkurso laimėtoją priėmimo, privalo sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį ir Pirkimų komisijai pateikti tinkamai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, priimtino garanto (laiduotojo) sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) Pirkėjui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

10.6.2. garantas (laiduotojas): Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotas bankas ar draudimo bendrovė;

10.6.3. garantijos (laidavimo) suma – 5 procentai sutarties vertės be PVM.

10.6.4. jei Pirkėjas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 darbo dienų pateikti Pirkėjui naują sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) ne mažesnei nei likusiai Prekių vertei. Vėlesni su sutartimi susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto (laiduotojo) įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis garanto (laiduotojo) nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) vykdymo;

10.6.5. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: sutarties vykdymo laikotarpiu;

10.6.6. garantijos (laidavimo) dalykas: Tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas, ar netinkamas jų vykdymas;

10.6.7. garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per Pirkėjui priimtina terminą nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo garantui (laiduotojui) apie Tiekėjo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą, ar netinkamą vykdymą. Pirkėjas pranešime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį.

10.7 Tiekėjas privalo per 10 darbo dienų (arba kitu su Pirkėju suderintu terminu) po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo pateikti tinkamai įformintą, priimtino garanto (laiduotojo) avanso grąžinimo užtikrinimą (laidavimą), Pirkėjui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

10.7.1. garantas (laiduotojas): Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotas bankas ar draudimo bendrovė;

10.7.2. užtikrinimas visai avansinio mokėjimo sumai;

10.7.3. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: sutarties vykdymo laikotarpiu.

10.8 Pirkėjas gavęs iš Tiekėjo avanso grąžinimo užtikrinimą (laidavimą), per 10 darbo dienų, Tiekėjui įsipareigoja sumokėti pirkimo- pardavimo sutartyje numatytą avansinę sumą.

10.9 Tiekėjui pateikus prekių ar/ir darbų už sumą lygią ar viršijančią avanso garantijos dydį, Pirkėjas Tiekėjo prašymu ją besąlygiškai grąžina.

10.10 Tiekėjui atsisakius avanso atitinkamai nebus reikalaujama ir avanso grąžinimo užtikrinimo/laidavimo.

10.11 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.11.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikiosios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, Tiekėjams;

10.11.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.11.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.11.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.11.5. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti šalių susitarimu keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė nesumažina ar nepadidina daugiau nei 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, išskyrus Priede Nr. 3 išvardintas Prekės Nr. 1 dalis 1.1., 1.2. ir 1.3., kurių pakeitimų vertė nesumažina daugiau nei 30 proc. ir nepadidina daugiau nei 10 proc. pradinės tos dalies sutarties vertės. Šis punktas netaikomas Prekei Nr. 2.

10.11.6. Prekės pristatomos, sumontuojamos, paleidžiamos, derinamos ir perduodamos Pirkėjui ne vėliau kaip:

- Prekė Nr.1. per 15 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo;

- Prekė Nr.2. per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo.

Prekės pristatymo termino keitimas galimas tik atskirai suderinus jį su Pirkėju ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“. Bent vienai iš nurodytų šalių nepritarus, keitimas netvirtinamas. Pristatymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau nei projekto „Dolomito skaldos gamybos procesų optimizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“ (03.3.2-LVPA-K-837-03-0010) veiklų įgyvendinimo pabaiga.

11 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems Tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, Tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, yra neskelbiama.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12 PRIEDAI

12.1 Techninė specifikacija prekei Nr. 1 (1 priedas);

12.2 Techninė specifikacija prekei Nr. 2 (2 priedas);

12.3 Pasiūlymo forma (3 priedas);

12.4 Situacijos planas (4 priedas).

AB „DOLOMITAS”

PREKĖ NR.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnę charakteristikos Prekę.

DOLOMITINĖS SKALDOS GAMYBOS IR TRANSPORTAVIMO TECHNOLOGINĖ LINIJA:

1. Įranga turi būti nauja ir nenaudota.
2. Žaliavos transportavimas– ne mažiau **400** tonų perdirbtos žaliavos per valandą.
3. Linijos darbo aplinka lauke, galima oro temperatūra $+40^{\circ}\text{C} \div -35^{\circ}\text{C}$.
4. Transportuojama frakcija – 0/200.
5. Transportuojama žaliava - dolomito uoliena.
6. Dolomito cheminė sudėtis: $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$.
7. Fizinės dolomito savybės:
 - 7.1. kietumas pagal Moso skalę 3,5 – 4,0;
 - 7.2. sausų dalelių tankis $\sim 2,74 \text{ Mg/m}^3$;
 - 7.3. atsparumas trupinimui pagal LST EN 1097 – 2 : 2010; smūginis trupis SZ Ne daugiau 22%; LA koeficientas ne daugiau 20.
8. Įrenginiai turi būti nauji, atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB reikalavimus, pilnai sukomplektuoti ir paruošti darbui. Visi gaminiai turi turėti CE ženklinimą.
9. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: reikalingos dokumentacijos parengimas linijai pagaminti, sumontuoti ir paleisti, linijos pagaminimas, pristatymas, montavimas, paleidimas – derinimas, instrukcijų parengimas, darbuotojų apmokymas ir pridavimas kontroliuojančioms institucijoms.

10. Juostinis stacionarus transporteris - techniniai parametrai ir reikalavimai

Eil. Nr.	Transporterio dalis, techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Juostos greitis	ne mažiau 1,6 m/s.
2.	Kilimo aukštis	15 - 20 m.
3.	Kilimo kampas	$6^{\circ} \div 12^{\circ}$
4.	Transporterio uždengimas	transporteris uždengtas per visą ilgį apsauginiais dangčiais, ties upe/keliu/ dviračių taku uždengiama ir apačia. Uždengimo gaubtai pagaminti iš ne mažiau nei 0,8mm storio cinkuoto plieno. Uždengimo gaubtai greito atidarymo ir užfiksavimo.

5.	Vedančio būgno variklis	galia – ne mažiau 132kW, 400V, 0-50HZ, greitis ne mažiau 1480 sūkių per minutę, naudingumo koeficientas $\geq 0,9$.
6.	Dažnio keitiklis	Dažnio keitiklis 132 kW asinchroniniam varikliui. Tipas ACS880-07-0293A-3+B055+E200+E208+L536; Apsaugos klasė B055 IP 54; In=293A; Pn =160kW; Un=400V (arba analogas).
7.	Vedančio būgno reduktorius	tipas – B3SH10+F(arba analogas), galia – ne mažiau 174 kW, redukcijos santykis ~ 40 (santykis gali kisti nuo techninėje specifikacijoje aprašytų parametrų), reduktoriaus mova tarp reduktoriaus ir variklio – „FALK“1080T (arba analogas), tarp reduktoriaus ir vedančio būgno „FALK“1060T (arba analogas).
8.	Transportavimo juosta	plotis – 1000 mm, ilgis - ~ 2500 m, tipas – ST 800 (arba analogas), paviršius – lygus, juostos armavimas – plienas, sluoksnių skaičius – Ne mažiau 3 sluoksnių, tempimo jėga – Ne mažiau 114 kN, juostos centravimo įrenginiai Ne rečiau kas 70 m. juostų guma turi būti atspari abrazyvui – Y.
9.	Guoliai ir guoliavietės	Sferiniai ritininiai guoliai. Išardomos guoliavietės. Turi atlaikyti apskaičiuotas statines ir dinamines apkrovas. Tarnavimo laikas ne mažiau 25000 moto/val.
10.	Vedantysis būgnas	diametras ne mažiau 630 mm, padengimas – keramika, velenas su įvorėmis.
11.	Įtempimo būgnas	diametras ne mažiau 530 mm, padengimas – gumuotas, velenas su įvorėmis.
12.	Papildomi įtempimo būgnai	diametras ne mažiau 400 mm, velenas su įvorėmis, įtempimas – gravitacinis (svoris įtrauktas).
13.	Juostos įtempimo įrenginys	Atskira arba atskiros įtempimo stotys. Automatinis juostos įtempimas, reikiamos juostos įtempimo jėgos užtikrinimas per visą konvejerio ilgį ir taip pat juostos ilgį.
14.	Juostos klįjavimo, pakeitimo vieta	Bet kurioje konvejerio vietoje lengvas būdas suremontuoti, pakeisti naują juostą ir sumontuoti vulkanizacijos presą.
15.	Juostos valytuvai	Antrinis valytuvas, kietmetalio plokštelė. Reguluojami laikikliai. Montavimas po būgnu. Juostos vidinės pusės valytuvai.
16.	Bunkeris - maitintuvas	Talpa $\sim 12m^3$, aukštis – 3000mm, našumas ne mažiau – 400t/h, Bunkeris sumontuotas ant „slidžių“ transportavimui eksploatacijos metu. Bunkerio apačioje sumontuotas vibracinis užkrovimo latakas skirtas paduoti žaliavą ant 1000 mm pločio konvejerio juostos su angos ir padavimo reguliavimo mechanizmu galimybė reguliuoti eksploatacijos metu. Bunkerio padengimas-dažais.
17.	Viršutiniai ritinėliai	Dažyti, tarnavimo laikas – ne mažiau 25000 moto/val.

18.	Apatiniai ritinėliai	Dažyti su guminiais žiedais, tarnavimo laikas – ne mažiau 25000 moto/val.
19.	Smūginiai ritinėliai (pakrovimo vietose)	Gumuoti, tarnavimo laikas – ne mažiau 25000 moto/val.
20.	Avarinė stabdymo sistema	Galimybė avariniu būdu sustabdyti konvejerį, per visą jo ilgį. Automatinis stabdymas po ne daugiau negu 20 cm skersinio arba išilginio juostos įpjovimo. Automatinis stabdymas po užbuksavimo. Automatinis stabdymas esant juostos užspaudimui ir visiems kitiems galimiems avariniams atvejams neišvardintiems aukščiau.
21.	Metalo konstrukcijos kolonos santvaros turėklai aptarnavimo aikštelės grotelės	Padengimas – karštas cinkavimas. Transporterio aptarnavimo aikštelės iš abiejų pusių, aikštelių plotis – 800 mm, ant vienos pusės iš aikštelių numatytas ir įrengtas tvirtinimas PE d250mm vamzdžiui per visą transporterio ilgį. Užlipimai patekimui ant aptarnavimo aikštelių uždaromi – rakinami.
22.	Laikančios atraminės konstrukcijos	Armuoto betono.
23.	Bendra konstrukcijų masė	ne mažesnė nei 450 tonų. Tiekėjui pateikus pasiūlymą su mažesne konstrukcijų mase, Tiekėjas privalo pagrįsti savo pasiūlymą konstrukciniais skaičiavimais.

11. JUOSTINIO STACIONARUS TRANSPORTERIO ELEKTROTECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

11.1. Pagrindiniai elektrotechniniai rodikliai

Visą elektros įrangą, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- žema įtampa $400 \pm 5\%$ / $230V \pm 5\%$;
- 3 fazės, TN-S posistemė (5 laidinė sistema);
- 1 fazės, TN-S posistemė (3 laidinė sistema);
- dažnis 50 Hz;
- aprūpinimo elektra patikimumo kategorija: III kategorija.

Paskirstymo ir apšvietimo spinta PS/AS-1:

- $P_{sk} \geq 93,68 \text{ kW}$;
- $I_{sk} \geq 150,24 \text{ A}$;

Apšvietimo spinta AS-2:

- $P_{sk} \geq 2,78 \text{ kW}$;
- $I_{sk} \geq 5,9 \text{ A}$;

Apšvietimo spinta AS-3:

- $P_{sk} \geq 1,76 \text{ kW}$;
- $I_{sk} \geq 3,8 \text{ A}$;

Apšvietimo spinta AS-4:

- Psk. $\geq 0,98$ kW;

- Isk. $\geq 2,4$ A;

11.2. Transporterio apšvietimas

Šviestuvų galingumas, aukštis ir protarpio ilgis parinktas vadovaujantis apšvietumo skaičiavimais įvertinus LST CEN/TR 13201-1:2014 normas ir Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Pagal Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ darbo vietų statinių išorėje dirbtinės apšvietos mažiausių ribinių verčių lentelę parinkta zona analogiška pramonės objektams – „šilumos įmonės“, o veiklos ar užduoties tipas – pėsčiųjų judėjimas elektros saugos zonose ir techninė priežiūra.

Šioms zonos veiklos ar užduoties tipams taikomas minimalus apšvietimas atitinkamai 5lx ir 20lx.

Apšvietumo skaičiavimo rezultatai.

Šviestuvo galia: 20W;

Šviestuvo aukštis: 2,5m.;

Išdėstymas per visą transporterio ilgį ne rečiau kaip kas 13m.

Elektros įrenginių techninė užduotis yra.

12. MOBILAUS ŽIAUNINIO TRUPINTUVO TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI:

12.1. Paduodama žaliava į mobilaus žiauninio trupintuvo priėmimo bunkerį – 0 mm - 1000 mm.

12.2. Techniniai reikalavimai:

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas
1. Pagrindiniai reikalavimai	
1.1.	Tiekėjas nurodo siūlomos įrangos gamintoją ir modelį.
1.2.	Įrenginys turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2020 metais, konstrukcija turi atitikti ES direktyvas mašinoms, saugos darbe standartą, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui. Su pasiūlymu privaloma pateikti EB atitikties deklaracijos kopiją.
1.3.	Įrangos našumas (produkto išeiga – frakcija 0-200 mm) Ne mažiau nei 400 tonų per valandą.
1.4.	Įrangos našumas (žaliavos padavimo frakcija 0-1000 mm. Maksimalus paduodamos dolomito uolienos dydis 1000 mm) Ne mažiau 400 tonų per valandą.
1.5.	Įrangos mobilumas- privalomas ir įranga turi būti sumontuota ant vikšrinės važiuoklės.
1.6.	Privalomas įrangos pritaikymas dirbti tamsiu metu.
2. Bendroji paskirtis	

2.1.	Paskirtis – trupinti uolienas ir atlikti pirminį sijojimą, išskirstant į skirtingas frakcijas.
3. Tipas	
3.1.	Tipas – mobilus žiauninis trupintuvas.
3.2.	Veikimo principas: medžiaga iš bunkerio linijinio judesio maitintuvu paduodama į vibruojantį apskritiminio judesio dviejų lygių pirminį sijotuvą, kur atskiriama stambioji uoliena (tiekiama į žiauninį trupintuvą) ir smulkioji uoliena (apeinanti žiauninį trupintuvą ir/ar nukraunama į šoną arba apeinanti žiauninį trupintuvą; tiekiam ant pagrindinio konvejerio). Žiauninis trupintuvas trupina medžiagą, kuri nukraunama ant pagrindinio konvejerio ir sandėliuojama į kaupus.
4. Energijos šaltiniai	
4.1.	Įrenginys turi veikti šiais būdais: - dyzeliniu varikliu; - nuo elektros energijos tinklo, 400 V (nenaudojant dyzelinio variklio).
4.2.	Maitintuvo, pirminio sijotuvo, trupintuvo, visų konvejerių ir magneto pavaros elektrinės.
4.3.	Hidraulinė sistema skirta įrenginio judėjimui (važiavimas vikšrais) užtikrinti, turi veikti nuo dyzelinio variklio.
4.4.	Dyzelinio variklio galia ne mažiau kaip 310 kW
5. Bunkeris	
5.1.	Bunkerio talpa ne mažiau kaip 12 m ³
5.2.	Bunkerio užkrovimo aukštis nuo žemės paviršiaus ne daugiau -5300 mm
5.3.	Bunkerio sienelės pagamintos iš kietmetalio (atitikmuo ne mažiau kaip Hardox450)
5.4.	Papildomos bunkerio sienų dėvėjimosi plokštelės, kurių storis ne mažesnis kaip 20 mm, pagaminto iš kietmetalio (atitikmuo ne mažiau kaip Hardox450)
5.5.	Maitintuvas, kurio ilgis ne mažiau 3500 mm. Maitintuvas - horizontalus. Turi turėti kompiuterizuotą sąsają su trupintuvu ir automatiškai reguliuoti žaliavos užkrovimą pagal trupintuvo apkrovą.
6. Nepriklausomas nuo bunkerio pirminis 2 aukštų sijotuvai	
6.1.	Sijotuvo sijojimo plotas ne mažiau kaip 3,0 m ²
6.2.	Viršutinis aukštas: išilginės ardelės tarpas Ne mažiau nei 85 mm ir Ne daugiau kaip 95 mm. Smulkesnės dalelės (mažiau nei 80 mm) turi nepatekti į žiauninį trupintuvą ir nueiti į produkcijos sandėlį.
6.3.	Apatinis aukštas: guminė aklina danga
6.4.	Pirminio sijotuvo variklių galia ne mažiau kaip 2 x 8,5 kW
7. Žiauninis trupintuvas	
7.1	Žiauninis trupintuvas, kurio užkrovimo plotis ne mažiau kaip 1200 mm
7.2	Trupintuvo pavaros galia ne mažiau kaip 200 kW
7.3	Trupintuvo reversavimo – atblokovavimo pavara

7.4	Automatinė trupintuvo tolygaus užpildymo stebėjimo sistema
7.5	Automatinė trupintuvo guolių tepimo sistema
7.7	Maksimalus trupintuvo tarpas tarp žiaunų ne mažesnis kaip 200 mm
7.6	Tarpas tarp žiaunų reguliuojamas hidrauliškai
7.7	Trupinimo plokštės - tarpas tarp dantukų ne daugiau kaip 115 mm, dantuko viršutinės dalies plotis ne daugiau kaip 45 mm
8. Nukrovimo konvejeris	
8.1	Konvejerio diržo plotis ne mažiau kaip 1200 mm
8.2	Maksimalus formuojamo kaupo aukštis ne mažiau kaip 4000 mm
8.3	Konvejeriye integruotos svarstyklės, integruotos į mašinos valdymo kompiuterį. Paklaidos ribos ne daugiau kaip $\pm 3\%$
8.4	Elektrinis magnetas virš nukrovimo konvejerio, galia ne mažiau kaip 5,5 kW, hidrauliškai pakeliamas ir nuleidžiamas
9. Kaltas uolienoms	
9.1.	Turi būti orientuotas pasiekti medžiagas visame bunkeryje ir trupintuvo užkrovimo zonoje
9.2	Kalto pavaros maksimali galia ne mažiau kaip 30 kW
9.3	Valdomas nuotoliniu būdu radijo bangomis
10. Valdymo sistema	
10.1	Įrenginyje turi būti įrengta ES standartus atitinkanti valdymo sistema su lietimui jautriu ekranu
10.2	Ekrano valdymo paviršius (tinkamas naudoti lauko sąlygomis, didelio kontrastingumo net ir šviečiant tiesioginiams saulės spinduliams, atsparus įbrėžimams, valdomas mūvint pirštines, apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP54)
10.3	Kuro sąnaudų indikacija valdymo sistemos ekrane
10.4	Nuotolinio valdymo belaidis pultas trupintuvo funkcijų ir važiavimo valdymui
10.5	Startavus įrenginį ir nustačius darbinis parametrus įrenginys turi dirbti savarankiškai be operatoriaus
11. Vikšrinė pavara	
11.1	Vikšro (kiekvieno) plotis ne mažiau kaip 500 mm
11.2	Vikšro (kiekvieno) ilgis ne mažiau kaip 4000 mm
12. Matmenys	
12.1	Įrenginio ilgis transportinėje padėtyje ne daugiau kaip 19500 mm
12.2	Įrenginio plotis transportinėje padėtyje ne daugiau kaip 3000 mm
12.3	Įrenginio aukštis transportinėje padėtyje ne daugiau kaip 4100 mm
12.4	Įrenginio svoris ne mažiau 66000 t
13. Talpos	
13.1	Dyzelinio bako talpa ne mažiau kaip 620 l

13.2	Hidraulinės sistemos bako talpa ne daugiau kaip 270 l
14. Apšvietimas	
14.1	Ne mažiau 3 vnt. LED prožektoriai
14.2	Papildomas apšvietimas prie visų laiptelių, prieš ir už vikšrinę važiuoklę srityje, po bunkeriu, skirstomojoje elektros spintoje ir variklio skyriuje.
15. Dulkių nusodinimo sistema	
15.1	Vandens rūko išpurškimo sistema ne mažiau kaip 2 zonose: - trupintuvo konvejerio iškrovimo zonoje - pirminio sijotuvo zonoje
16. Mokymai, dokumentacija	
16.1	Tiekėjas privalo apmokyti pirkėjo personalą eksploatuoti įrenginį ir atlikti aptarnavimo darbus. Garantinis ir po garantinis aptarnavimas atliekamas įrenginio eksploatavimo vietoje
16.2	Eksploatacijos, priežiūros instrukcijos, atsarginių dalių katalogas turi būti pristatyti kartu su įrenginiu (lietuvių kalba)

13. Garantija, mokymai, dokumentacija

13.1. Įrenginių garantinis laikotarpis Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka, bet ne mažesnis kaip 12 mėnesių. Kokybės garantija netaikoma Prekių eksploatacijos metu greitai besidėvinčioms detalėms bei medžiagoms, taip pat, jei eksploatacijos metu buvo nesilaikoma gamintojo nurodytų naudojimo instrukcijų.

13.2. Tiekėjas privalo apmokyti Pirkėjo darbuotojus kaip teisingai eksploatuoti, reguliuoti ir atlikti įrenginių priežiūros darbus.

13.3. Eksploatacijos, priežiūros instrukcijos, atsarginių dalių katalogai turi būti pristatyti kartu su įrenginiais lietuvių kalba popierine ir elektronine versija.

AB „DOLOMITAS”

PREKĖ NR.2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – **ratinis frontalinis krautuvas (1 vnt.)**.
2. Prekė turi būti nauja ir nenaudota.
3. Kraunama žaliava - dolomito uoliena.
4. Kraunama žaliava – 0 mm - 1000 mm.
5. Dolomito cheminė sudėtis: $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$.
6. Fizinės dolomito savybės:
 - 6.1. kietumas pagal Moso skalę 3,5 – 4,0;
 - 6.2. sausų dalelių tankis $\sim 2,74 \text{ Mg/m}^3$;
 - 6.3. atsparumas trūpinimui pagal LST EN 1097 – 2 : 2010; smūginis trupis SZ ne daugiau 22%; LA koeficientas Ne daugiau 20.
7. Įrenginiai turi būti nauji, atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB reikalavimus, pilnai sukomplektuoti ir paruošti darbui. Visi gaminiai turi turėti CE ženklą.
8. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: pristatymas, montavimas, paleidimas – derinimas, instrukcijų parengimas (lietuvių kalba), darbuotojų apmokymas. Instrukcijos pateikiamos skaitmeninėje ir spausdintose formose.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Techniniai duomenys:

1. Pagaminta ne anksčiau kaip 2019 m.
2. Variklio galia pagal ISO 9249 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 260 kW.
3. Variklio atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams ne mažiau kaip Stage IV arba lygiavertis.
4. Krautuvo masė ne mažiau kaip 30500kg.
5. Maksimali virtimo apkrova (tiesaus krautuvo) ne mažiau kaip 22000 kg.
6. Atplėšimo jėga ne mažiau kaip 260 kN.
7. Išpylimo aukštis 45° kampu ne mažiau kaip 3740 mm.
8. Išpylimo aukštis (pilnai išvertus krovinį) nuo kaušo vidurinio danties iki žemės paviršiaus ne mažiau kaip 3450 mm.
9. Darbinis greitis:
 - pirmyn ne mažiau 37 km/h;
 - atgal ne mažiau 30 km/h.
10. Kėlimo aukštis nuo apatinio kaušo šarnyro ne mažiau kaip 5080 mm.
11. Kaušas su dantimis (Rock bucket) - 5,0-6,0 m^3 .
12. Degalų bako talpa ne mažiau 420 ltr.
13. Vidutinės, ilgalaikės kuro sąnaudos ne daugiau nei 24 l/mh.
14. Strėlės valdymas vairalazde.
15. Lietimui jautrus, aukštos raiškos ekranas.
16. Reguluojama operatoriaus sėdynė su pneumo amortizacija.

17. Mašinos darbo nuotolinio stebėjimo sistema (kuro sąnaudos, mašinos apkrovimas, darbo režimai, gedimų registravimas, pranešimai apie techninius aptarnavimus, GPS ir kt).
18. Radijas su Bluetooth.
19. Priekiniai ir užpakaliniai valytuvai, priekinio ir galinio lango apiplovimas.
20. Atbulinio vaizdo veidrodėlis.
21. Atbulinio vaizdo kamera.
22. Oro kondicionierius.
23. Žibintų apsaugos.
24. Apsauginės grotos kabinos priekyje.
25. LED žibintų komplektas.
26. Garsinis atbulinis eigos signalas,
27. Gamyklinis numerio laikiklis su apšvietimu gale.
28. Siūbavimo slopinimo sistema.
29. Automatinė centrinio tepimo sistema (strėlės ir kaušo pirštams ir t.t).
30. Abejuose ašyse automatiškai blokuojamas diferencialas.
31. Automatinio kaušo grįžimo funkcija.
32. Padangos ne mažiau kaip 29.5R25.,L5.
33. CE sertifikatas.
34. Kelių eismo paruošimas.
35. Įrankinė su įrankių raktu, veržliaraktis (įrankių komplektas priežiūrai).
36. Buksyravimo kablys gale.
37. Oficiali serviso atstovybė vienoje iš Europos sąjungos šalių, kuri užtikrins šiuos reikalavimus: - - maksimalus reakcijos laikas į paklausimą, val. – 8 val.
- maksimalus atvykimo laikas iki technikos buvimo vietos, val. – 4 val.
38. Servisas turi būti įgaliotas atlikti visus remonto darbus visiems mazgams: varikliui, transmisijai ir t.t.
39. Atsarginių dalių katalogas anglų/rusų kalbomis.
40. Naudojimosi ir aptarnavimo instrukcija lietuvių kalba.
41. Aptarnaujančio personalo apmokymas dėl krautuvo valdymo ir kasdieninės priežiūros ypatumų.
42. Garantija ne mažiau 36 mėn./5000 mh (priklausomai kas praeis greičiau).



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PASIŪLYMAS DĖL

2020.....

(Data)

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Įmonės kodas	
PVM Kodas	
Telefono, fakso Nr.	
El. paštas	
Banko pavadinimas, kodas	
A/s Nr.	
Asmuo įgaliotas pasirašyti sutartį	
Asmenys kontaktams	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, pateiktame internetiniame portale www.esinvesticijos.lt, 2020.....
- konkurso sąlygose (pirkimo dokumentuose) ir kitoje Pirkėjo pateiktoje informacijoje;

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą **pirkti prekę**:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR	Kaina EUR be PVM
1.	Prekę Nr.1 Dolomitinės skaldos gamybos ir transportavimo technologinė linija. -tame tarpe:	1	Vnt.		
1.1.	Juostinio stacionaraus transporterio metalo konstrukcijos ir laikančios atraminės konstrukcijos, transporterio uždengimas.	1	Vnt.		
1.2.	Juostinio stacionaraus transporterio elektrotechnika, procesų valdymas ir automatika, avarinės stabdymo sistemos.	1	Vnt.		

1.3.	Judančios ir besisukančios dalys (varikliai, būgnai, ritinėliai, juostos, valytuvai, juostos klijavimo ir įtempimo įrenginiai).	1	Vnt.		
1.4.	Žaliavos padavimo bunkeris-maitintuvas	1	Vnt.		
1.5.	Mobilus žiauninis trupintuvas	1	Vnt.		
2.	Prekė Nr. 2 Ratinis frontalinis krautuvas.	1	Vnt.		

PVM sudaro _____

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra – _____ EUR.

Kaina nurodyta šioje lentelėje: Į kainą įtrauktos visos išlaidos - transportavimo, sandėliavimo, pristatymo ir t.t., visi mokesčiai.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės (pildo Pirkėjas)		Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams (pildo Tiekėjas)
Transportuojama frakcija:			
1.	Įranga turi būti nauja ir nenaudota.		
2.	Žaliavos transportavimas:	ne mažiau 400 tonų perdirbtos žaliavos per valandą.	
3.	Įrenginiai turi būti nauji, atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB reikalavimus, pilnai sukomplektuoti ir paruošti darbui. Visi gaminiai turi turėti CE ženklinimą.		
4.	Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: reikalingos dokumentacijos parengimas linijai pagaminti, sumontuoti ir paleisti, linijos pagaminimas, pristatymas, montavimas, paleidimas – derinimas, instrukcijų parengimas, darbuotojų apmokymas ir pridavimas kontroliuojančioms institucijoms.		
5.	Juostinis stacionarus transporteris- techniniai parametrai ir reikalavimai:		
5.1	Juostos greitis	ne mažiau 1,6 m/s.	
5.2	Kilimo aukštis	15 - 20 m.	
5.3	Kilimo kampas	6º÷12º	
5.4	Transporterio uždengimas	transporteris uždengtas per visą ilgį apsauginiais dangčiais, ties upe/ke-liu/ dviračių taku uždengiama ir ap- pačia. Uždengimo gaubtai pagaminti iš ne mažiau nei 0,8mm storio cinkuoto plieno. Uždengimo gaubtai greito atidarymo ir užfiksavimo.	

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės</i> <i>(pildo Pirkėjas)</i>	<i>Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams</i> <i>(pildo Tiekėjas)</i>
5.5	Vedančio būgno variklis	galia – ne mažiau 132kW, 400V, 0-50HZ, greitis ne mažiau 1480 sūkių per minutę, naudingumo koeficientas $\geq 0,9$.
5.6	Dažnio keitiklis	Dažnio keitiklis 132 kW asinchroniniam varikliui. Tipas ACS880-07-0293A-3+B055+E200+E208+L536; Apsaugos klasė B055 IP 54; In=293A; Pn =160kW; Un=400V (arba analogas).
5.7	Vedančio būgno reduktorius	tipas – B3SH10+F(arba analogas), galia – ne mažiau 174 kW, redukcijos santykis ~ 40 (santykis gali kisti nuo techninėje specifikacijoje aprašytų parametrų), reduktoriaus mova tarp reduktoriaus ir variklio – „FALK“1080T (arba analogas), tarp reduktoriaus ir vedančio būgno „FALK“1060T (arba analogas).
5.8	Transportavimo juosta	plotis – 1000 mm, ilgis - ~ 2500 m, tipas – ST 800 (arba analogas), paviršius – lygus, juostos armavimas – plienas, sluoksnių skaičius – ne mažiau 3 sluoksnių, tempimo jėga – ne mažiau 114 kN, juostos centravimo įrenginiai Ne rečiau kas 70 m. juostų guma turi būti atspari abrazyvui – Y.
5.9	Guoliai ir guoliavietės	Sferiniai ritininiai guoliai. Išardomos guoliavietės. Turi atlaikyti apskaičiuotas statines ir dinamines apkrovas. Tarnavimo laikas ne mažiau 25000 moto/val.
5.10	Vedantysis būgnas	diametras ne mažiau 630 mm, padengimas – keramika, velenas su įvorėmis.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės (pildo Pirkėjas)</i>		<i>Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams (pildo Tiekėjas)</i>
5.11	Įtempimo būgnas	diametras ne mažiau 530 mm, padengimas – gumuotas, velenas su įvorėmis.	
5.12	Papildomi įtempimo būgnai	diametras ne mažiau 400 mm, velenas su įvorėmis, įtempimas – gravitacinis (svoris įtrauktas).	
5.13	Juostos įtempimo įrenginys	Atskira arba atskiros įtempimo stotys. Automatinis juostos įtempimas, reikiamos juostos įtempimo jėgos užtikrinimas per visą konvejerio ilgį ir taip pat juostos ilgį.	
5.14	Juostos klįjavimo, pakeitimo vieta	Bet kurioje konvejerio vietoje lengvas būdas suremontuoti, pakeisti naują juostą ir sumontuoti vulkanizacijos presą.	
5.15	Juostos valytuvai	Antrinis valytuvai, kietmetalio plokštelė. Reguliuojami laikikliai. Montavimas po būgnu. Juostos vidinės pusės valytuvai.	
5.16	Bunkeris - maitintuvas	Talpa ~ 12m ³ , aukštis – 3000mm, našumas ne mažiau – 400t/h, Bunkeris sumontuotas ant „slidžių“ transportavimui eksploatacijos metu. Bunkerio apačioje sumontuotas vibracinis užkrovimo latakas skirtas paduoti žaliavą ant 1000 mm pločio konvejerio juostos su angos ir padavimo reguliavimo mechanizmu galimybė reguliuoti eksploatacijos metu. Bunkerio padengimas-dažais.	
5.17	Viršutiniai ritinėliai	Dažyti, tarnavimo laikas – Ne mažiau 25000 moto/val.	
5.18	Apatiniai ritinėliai	Dažyti su guminiais žiedais, tarnavimo laikas – ne mažiau 25000 moto/val.	
5.19	Smūginiai ritinėliai (pakrovimo vietose)	Gumuoti, tarnavimo laikas – ne mažiau 25000 moto/val.	

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės</i> <i>(pildo Pirkėjas)</i>		<i>Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams</i> <i>(pildo Tiekėjas)</i>
5.20	Avarinė stabdymo sistema	Galimybė avariniu būdu sustabdyti konvejerį, per visą jo ilgį. Automatinis stabdymas po ne daugiau negu 20 cm skersinio arba išilginio juostos įpjovimo. Automatinis stabdymas po užbuksavimo. Automatinis stabdymas esant juostos užspaudimui ir visiems kitiems galimiems avariniams atvejams neišvardintiems aukščiau.	
5.21	Metalo konstrukcijos kolonos santvaros turėklai aptarnavimo aikštelės grotelės	Padengimas – karštas cinkavimas. Transporterio aptarnavimo aikštelės iš abiejų pusių, aikštelių plotis – 800 mm, ant vienos pusės iš aikštelių numatytas ir įrengtas tvirtinimas PE d250mm vamzdžiui per visą transporterio ilgį. Užlipimai patekimui ant aptarnavimo aikštelių uždaromi – rakinami.	
5.22	Bendra metalo konstrukcijų masė	ne mažesnė nei 450 tonų. Tiekėjui pateikus pasiūlymą su mažesne konstrukcijų mase, Tiekėjas privalo pagrįsti savo pasiūlymą konstrukciniais skaičiavimais.	
5.23	Laikančios atraminės konstrukcijos	Armuoto betono.	
6.	Juostinio stacionaraus transporterio elektrotechniniai parametrai ir reikalavimai:		
6.1	Pagrindiniai elektrotechniniai rodikliai:		
6.1.1	Visą elektros įrangą, pagalbinius įrenginius ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos sistemoje, kurios	- žema įtampa 400±5% / 230V±5%; - 3 fazės, TN-S posistemė (5 laidinė sistema); - 1 fazės, TN-S posistemė (3 laidinė sistema); - dažnis 50 Hz;	

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės (pildo Pirkėjas)</i>		<i>Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams (pildo Tiekėjas)</i>
	charakteristikos yra tokios:	- aprūpinimo elektra patikimumo kategorija: III kategorija.	
6.1.2	Paskirstymo ir apšvietimo spinta PS/AS-1:	Psk. $\geq$ 93,68 kW; Isk. $\geq$ 150,24 A;	
6.1.3	Apšvietimo spinta AS-2:	- Psk. $\geq$ 2,78 kW; - Isk. $\geq$ 5,9 A;	
6.1.4	Apšvietimo spinta AS-3:	- Psk. $\geq$ 1,76 kW; - Isk. $\geq$ 3,8 A;	
6.1.5	Apšvietimo spinta AS-4:	- Psk. $\geq$ 0,98 kW; - Isk. $\geq$ 2,4 A;	
6.2	Transporterio apšvietimas:		
6.2.1	Šviestuvų galingumas, aukštis ir protarpio ilgis parinktas vadovaujantis apšvietumo skaičiavimais įvertinus LST CEN/TR 13201-1:2014 normas ir Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.		
6.2.2	Pagal Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ darbo vietų statinių išorėje dirbtinės apšvietos mažiausių ribinių verčių lentelę parinkta zona analogiška pramonės objektams – „šilumos įmonės“, o veiklos ar užduoties tipas – pėsčiųjų judėjimas elektrosaugos zonose ir techninė priežiūra. Šioms zonos veiklos ar užduoties tipams taikomas minimalius apšvietimas atitinkamai 5lx ir 20lx.		
6.2.3	Apšvietumo skaičiavimo rezultatai.	Šviestuvo galia: 20W; Šviestuvo aukštis: 2,5m.; Išdėstymas per visą transporterio ilgį ne rečiau kaip kas 13m. Elektros įrenginių techninė užduotis yra.	
7.	Mobilaus žiauninio trupintuvo techniniai parametrai ir reikalavimai:		

Eil. Nr.	<i>Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės</i> <i>(pildo Pirkėjas)</i>		<i>Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams</i> <i>(pildo Tiekėjas)</i>
7.1	Paduodama žaliava į mobilaus žiauninio trupintuvo priėmimo bunkerį – 0 mm - 1000 mm.		
7.2	Techniniai reikalavimai:		
7.2.1	Pagrindiniai reikalavimai:		
7.2.1.1	Tiekėjas nurodo siūlomos įrangos gamintoją ir modelį.		
7.2.1.2	Įrenginys turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2020 metais, konstrukcija turi atitikti ES direktyvas mašinoms, saugos darbe standartą, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui. Su pasiūlymu privaloma pateikti EB atitikties deklaracijos kopiją.		
7.2.1.3	Įrangos našumas:	(produkto išeiga – frakcija 0-200 mm) ne mažiau nei 400 tonų per valandą.	
7.2.1.4	Įrangos našumas:	(žaliavos padavimo frakcija 0-1000 mm. Maksimalus paduodamos dolomito uolienos dydis 1000 mm) ne mažiau 400 tonų per valandą.	
7.2.1.5	Įrangos mobilumas- privalomas ir įranga turi būti sumontuota ant vikšrinės važiuoklės.		
7.2.1.6	Privalomas įrangos pritaikymas dirbti tamsiu metu.		
7.2.2	Bendroji paskirtis:		
7.2.2.1	Paskirtis – trupinti uolienas ir atlikti pirminį sijojimą, išskirstant į skirtingas frakcijas.		
7.2.3	Tipas:		
7.2.3.1	Tipas – mobilus žiauninis trupintuvas.		
7.2.3.2	Veikimo principas: medžiaga iš bunkerio linijinio judesio maitintuvu paduodama į vibruojantį apskritiminio judesio dviejų lygių pirminį sijotuvą, kur atskiriama stambioji uoliena (teikiama į žiauninį trupintuvą) ir smulkioji uoliena (apeinanti žiauninį trupintuvą ir/ar nukraunama į šoną arba apeinanti žiauninį trupintuvą; teikiama ant pagrindinio konvejerio). Žiauninis trupintuvas trupina medžiagą, kuri nukraunama ant pagrindinio konvejerio ir sandėliuojama į kaupus.		
7.2.4	Energijos šaltiniai:		

Eil. Nr.	<i>Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės</i> <i>(pildo Pirkėjas)</i>		<i>Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams</i> <i>(pildo Tiekėjas)</i>
7.2.4.1	Įrenginys turi veikti šiais būdais:	- dyzeliniu varikliu; - nuo elektros energijos tinklo, 400 V (nenaudojant dyzelinio variklio).	
7.2.4.2	Maitintuvo, pirminio sijotuvo, trupintuvo, visų konvejerių ir magneto pavaros elektrinės.		
7.2.4.3	Hidraulinė sistema skirta įrenginio judėjimui (važiavimas vikšrais) užtikrinti, turi veikti nuo dyzelinio variklio.		
7.2.4.4	Dyzelinio variklio galia:	ne mažiau kaip 310 kW	
7.2.5	<i>Bunkeris</i>		
7.2.5.1	Bunkerio talpa:	ne mažiau kaip 12 m ³	
7.2.5.2	Bunkerio užkrovimo aukštis nuo žemės paviršiaus:	ne daugiau -5300 mm	
7.2.5.3	Bunkerio sienelės pagamintos iš kietmetalio (atitinkmuo ne mažiau kaip Hardox450)		
7.2.5.4	Papildomos bunkerio sienų dėvėjimosi plokštelės, kurių storis:	ne mažesnis kaip 20 mm, pagaminto iš kietmetalio (atitinkmuo ne mažiau kaip Hardox450)	
7.2.5.5	Maitintuvas, kurio ilgis ne mažiau 3500 mm. Maitintuvas: horizontalus. Turi turėti kompiuterizuotą sąsają su trupintuvu ir automatiškai reguliuoti žaliavos užkrovimą pagal trupintuvo apkrovą.		
7.2.6	<i>Nepriklausomas nuo bunkerio pirminis 2 aukštų sijotuv</i>		
7.2.6.1	Sijotuvo sijojimo plotas ne mažiau kaip 3,0 m ²		
7.2.6.2	Viršutinis aukštas:	išilginės ardelės tarpas Ne mažiau nei 85 mm ir Ne daugiau kaip 95 mm. Smulkesnės dalelės (mažiau nei 80 mm) turi nepatekti į žiauninį trupintuvą ir nueiti į produkcijos sandėlį	

Eil. Nr.	<i>Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės</i> <i>(pildo Pirkėjas)</i>		<i>Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams</i> <i>(pildo Tiekėjas)</i>
7.2.6.3	Apatinis aukštas:	guminė aklina danga	
7.2.6.4	Pirminio sijotuvo variklių galia ne mažiau kaip 2 x 8,5 kW		
7.2.7	<i>Žiauninis trupintuvas</i>		
7.2.7.1	Žiauninis trupintuvas, kurio užkrovimo plotis ne mažiau kaip 1200 mm		
7.2.7.2	Trupintuvo pavaros galia Ne mažiau kaip 200 kW		
7.2.7.3	Trupintuvo reversavimo – atblokavimo pavara		
7.2.7.4	Automatinė trupintuvo tolygaus užpildymo stebėjimo sistema		
7.2.7.5	Automatinė trupintuvo guolių tepimo sistema		
7.2.7.6	Maksimalus trupintuvo tarpas tarp žiaunų ne mažesnis kaip 200 mm		
7.2.7.7	Tarpas tarp žiaunų reguliuojamas hidrauliškai		
7.2.7.8	Trupinimo plokštės - tarpas tarp dantukų ne daugiau kaip 115 mm, dantuko viršutinės dalies plotis ne daugiau kaip 45 mm		
7.2.8	<i>Nukrovimo konvejeris</i>		
7.2.8.1	Konvejerio diržo plotis ne mažiau kaip 1200 mm		
7.2.8.2	Maksimalus formuojamo kaupo aukštis ne mažiau kaip 4000 mm		
7.2.8.3	Konvejeryje integruotos svarstyklės, integruotos į mašinos valdymo kompiuterį. Paklaidos ribos ne daugiau kaip +/- 3%		
7.2.8.4	Elektrinis magnetas virš nukrovimo konvejerio, galia ne mažiau kaip 5,5 kW, hidrauliškai pakeliamas ir nuleidžiamas		
7.2.9	<i>Kaltas uolienoms</i>		
7.2.9.1	Turi būti orientuotas pasiekti medžiagas visame bunkerio ir trupintuvo užkrovimo zonoje		
7.2.9.2	Kalto pavaros maksimali galia ne mažiau kaip 30 kW		
7.2.9.3	Valdomas nuotoliniu būdu radijo bangomis		

Eil. Nr.	<i>Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės (pildo Pirkėjas)</i>	<i>Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams (pildo Tiekėjas)</i>
7.2.10	<i>Valdymo sistema</i>	
7.2.10.1	Įrenginyje turi būti įrengta ES standartus atitinkanti valdymo sistema su lietimui jautriu ekranu	
7.2.10.2	Ekranų valdymo paviršius (tinkamas naudoti lauko sąlygomis, didelio kontrastingumo net ir šviečiant tiesioginiams saulės spinduliams, atsparus įbrėžimams, valdomas mūvint pirštines, apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP54)	
7.2.10.3	Kuro sąnaudų indikacija valdymo sistemos ekrane	
7.2.10.4	Nuotolinio valdymo belaidis pultas trupintuvo funkcijų ir važiavimo valdymui	
7.2.10.5	Startavus įrenginį ir nustačius darbinius parametrus įrenginys turi dirbti savarankiškai be operatoriaus	
7.2.11	<i>Vikšrinė pavara</i>	
7.2.11.1	Vikšro (kiekvieno) plotis ne mažiau kaip 500 mm	
7.2.11.2	Vikšro (kiekvieno) ilgis ne mažiau kaip 4000 mm	
7.2.12	<i>Matmenys</i>	
7.2.12.1	Įrenginio ilgis transportinėje padėtyje ne daugiau kaip 19500 mm	
7.2.12.2	Įrenginio plotis transportinėje padėtyje ne daugiau kaip 3000 mm	
7.2.12.3	Įrenginio aukštis transportinėje padėtyje ne daugiau kaip 4100 mm	
7.2.12.4	Įrenginio svoris ne mažiau 66000 t	
7.2.13	<i>Talpos</i>	
7.2.13.1	Dyzelinio bako talpa ne mažiau kaip 620 l	
7.2.13.2	Hidraulinės sistemos bako talpa ne daugiau kaip 270l	
7.2.14	<i>Apšvietimas</i>	
7.2.14.1	ne mažiau 3 vnt. LED prožektoriai	
7.2.14.2	Papildomas apšvietimas prie visų laiptelių, prieš ir už vikšrinę važiuoklę srityje, po bunkeriu, skirstomojoje elektros spintoje ir variklio skyriuje.	

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės (pildo Pirkėjas)		Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams (pildo Tiekėjas)
7.2.15	Dulkių nusodinimo sistema		
7.2.15.1	Vandens rūko išpurškimo sistema ne mažiau kaip 2 zonose:	- trupintuvo konvejerio iškrovimo zonoje - pirminio sijotuvo zonoje	
7.2.16	Mokymai, dokumentacija		
7.2.16.1	Tiekėjas privalo apmokyti pirkėjo personalą eksploatuoti įrenginį ir atlikti aptarnavimo darbus. Garantinis ir po garantinis aptarnavimas atliekamas įrenginio eksploatavimo vietoje		
7.2.16.2	Eksploatacijos, priežiūros instrukcijos, atsarginių detalių katalogas turi būti pristatyti kartu su įrenginiu (lietuvių kalba)		
8.	Garantija, mokymai, dokumentacija		
8.1	Įrenginių garantinis laikotarpis Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka, bet ne mažesnis kaip 12 mėnesių. Kokybės garantija netaikoma Prekių eksploatacijos metu greitai besidėvinčioms detalėms bei medžiagoms, taip pat, jei eksploatacijos metu buvo nesilaikoma gamintojo nurodytų naudojimo instrukcijų.		
8.2	Tiekėjas privalo apmokyti Pirkėjo darbuotojus kaip teisingai eksploatuoti, reguliuoti ir atlikti įrenginių priežiūros darbus.		
8.3	Eksploatacijos, priežiūros instrukcijos, atsarginių dalių katalogai turi būti pristatyti kartu su įrenginiais lietuvių kalba popierine ir elektronine versija.		
Prekė Nr. 2. ratinis frontalinis krautuvais (1 vnt.)			
1.	Prekė turi būti nauja ir nenaudota.		
2.	Įrenginiai turi būti nauji, atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB reikalavimus, pilnai sukomplektuoti ir paruošti darbui. Visi gaminiai turi turėti CE ženklą.		
3.	Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: pristatymas, montavimas, paleidimas – derinimas, instrukcijų parengimas (lietuvių kalba), darbuotojų apmokymas. Instrukcijos pateikiamos skaitmeninėje ir spausdintose formose.		

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės (pildo Pirkėjas)</i>		<i>Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams (pildo Tiekėjas)</i>
4.	Techniniai duomenys:		
4.1	Pagaminta ne anksčiau kaip 2019 m.		
4.2	Variklio galia pagal ISO 9249 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 260 kW.		
4.3	Variklio atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams ne mažiau kaip Stage IV arba lygiavertis.		
4.4	Krautuvo masė ne mažiau kaip 30500kg.		
4.5	Maksimali virtimo apkrova (tiesaus krautuvo) ne mažiau kaip 22000 kg.		
4.6	Atplėšimo jėga ne mažiau kaip 260 kN.		
4.7	Išpylimo aukštis 45° kampu ne mažiau kaip 3740 mm.		
4.8	Išpylimo aukštis (pilnai išvertus krovinį) nuo kaušo vidurinio danties iki žemės paviršiaus ne mažiau kaip 3450 mm.		
4.9	Darbinis greitis:	- pirmyn ne mažiau 37 km/h; - atgal ne mažiau 30 km/h.	
4.10	Kėlimo aukštis nuo apatinio kaušo šarnyro ne mažiau kaip 5080 mm.		
4.11	Kaušas su dantimis (Rock bucket) - 5,0-6,0 m ³ .		
4.12	Degalų bako talpa ne mažiau 420 ltr.		
4.13	Vidutinės, ilgalaikės kuro sąnaudos ne daugiau nei 24 l/mh.		
4.14	Strėlės valdymas vairalazde.		
4.15	Lietimui jautrus, aukštos raiškos ekranas.		
4.16	Reguliuojama operatoriaus sėdynė su pneumo amortizacija.		
4.17	Mašinos darbo nuotolinio stebėjimo sistema (kuro sąnaudos, mašinos apkrovimas, darbo režimai, gedimų registravimas, pranešimai apie techninius aptarnavimus, GPS ir kt).		
4.18	Radijas su Bluetooth.		
4.19	Priekiniai ir užpakaliniai valytuvai, priekinio ir galinio lango apiplovimas.		
4.20	Atbulinio vaizdo veidrodėlis.		

Eil. Nr.	<i>Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės</i> <i>(pildo Pirkėjas)</i>		<i>Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams</i> <i>(pildo Tiekėjas)</i>
4.21	Atbulinio vaizdo kamera.		
4.22	Oro kondicionierius.		
4.23	Žibintų apsaugos.		
4.24	Apsauginės grotos kabinos priekyje.		
4.25	LED žibintų komplektas.		
4.26	Garsinis atbulinis eigos signalas,		
4.27	Gamyklinis numerio laikiklis su apšvietimu gale.		
4.28	Siūbavimo slopinimo sistema.		
4.29	Automatinė centrinio tepimo sistema (strėlės ir kaušo pirštams ir t.t).		
4.30	Abejuose ašyse automatiškai blokuojamas diferencialas.		
4.31	Automatinio kaušo grįžimo funkcija.		
4.32	Padangos ne mažiau kaip 29.5R25.,L5.		
4.33	CE sertifikatas.		
4.34	Kelių eismo paruošimas.		
4.35	Įrankinė su įrankių raktu, veržliaraktis (įrankių komplektas priežiūrai).		
4.36	Buksyravimo kablys gale.		
4.37	Oficiali serviso atstovybė vienoje iš Europos sąjungos šalių, kuri užtikrins šiuos reikalavimus:	- maksimalus reakcijos laikas į paklausimą, val. – 8 val. - maksimalus atvykimo laikas iki technikos buvimo vietos, val. – 4 val.	
4.38	Servisas turi būti įgaliotas atlikti visus remonto darbus visiems mazgams: varikliui, transmisijai ir t.t.		
4.39	Atsarginių dalių katalogas anglų/rusų kalbomis.		
4.40	Naudojimosi ir aptarnavimo instrukcija lietuvių kalba.		
4.41	Aptarnaujančio personalo apmokymas dėl krautuvo valdymo ir kasdieninės priežiūros ypatumų.		

Eil. Nr.	<i>Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir jų reikšmės (pildo Pirkėjas)</i>	<i>Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės arba atitikimas reikalavimams (pildo Tiekėjas)</i>
4.42	Garantija ne mažiau 36 mėn./5000 mh (priklausomai kas praeis greičiau).	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime <nurodyti finansinę įstaigą> 5 % nuo sutarties vertės laidavimą:

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip iki 2020 m. spalio 22 d.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

SITUACIJOS PLANAS

