

UAB „ABC Farma“

K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g.53, LT-44248 Kaunas, Lietuva. Tel.: 8 37 225322. Įmonės kodas:
300630945, PVM mokėtojo kodas: LT100002957217

Konkurso dalyviams

2017-09-12, Nr.SD-20170912-1

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ TIKSLINIMO


UAB „ABC Farma“ pirkimų komisija, vykdydama konkursą „Sandėliavimo technikos pirkimas“ (skelbtas 2017 m. rugsėjo 4 d. www.esinvesticijos.lt puslapyje, toliau - Konkursas), vadovaudamasi Konkurso sąlygų 5.1 punktu, tikslina techninių specifikacijų 1 ir 2 punktus ir išdėsto juos taip:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai
1.	Elektrinis vėžimėlis	
	Kiekis	2 vnt.
	Keliamoji galia	Ne mažiau 2000 kg
	Ratų tipas: vedantysis/po šakėmis	Poliuretaninis/poliuretaniniai dvigubi
	Vežimėlio matmenys	Turi būti lengvai manevruojamas; Ne platesnis kaip 800 mm; Ilgis iki šakių ne daugiau kaip 1200 mm; Šakių ilgis ne daugiau kaip 1150 mm; Apsisukimo spindulys ne daugiau kaip 2200 mm; Darbinis plotis tarp stelažų su standartine euro palete, imant ją išilgai - iki 2700 mm.
	Pakeltų šakių aukštis	Ne mažiau nei 210 mm
	Variklio galia: važiavimo/kėlimo	Ne mažiau 3,0 kW/1,0 kW
	Baterija	Gelinė, ne mažesnė nei 300 Ah, 24V
	Vairavimo platforma	Uždara
	Priedai	Akumuliatorių įkroviklis; Vairo stiprintuvas; Greičio mažinimas įveikiant posūkį; Galimybė keisti bateriją per šoną; Automatiškai veikianti stabdymo priemonė, suveikianti atleidus važiavimo krypties jungiklį. Papildoma akumuliatorių baterija ir baterijos keitimo įranga kiekvienam vežimėliui
	Darbo saugumo reikalavimai	Įranga turi atitikti CE normas ir reikalavimus. Kartu su įranga turi būti pateikiama CE atitikties deklaracija.
2.	Elektrinis, šakinis rietuvas	

Kiekis		2 vnt.
Keliamoji galia		Ne mažesnė nei 1400 kg
Stiebo gabaritinis aukštis		Ne daugiau 2650 mm
Kėlimo aukštis		Ne mažesnis nei 6000 mm
Apsisukimo spindulys		Ne didesnis nei 1700 mm
Krautuvo plotis		Ne daugiau 1300 mm Darbinis rietuvo koridorius dirbant su euro palete išilgai ne didesnis nei 2800 mm
Akumuliatorius		Ne blogiau nei 48 V, 360 Ah
Akumuliatorių baterijos įkroviklis		Ne blogiau 48 V
Traukos variklis		Kintamos srovės, ne mažiau nei 6 kW
Kėlimo variklis		Kintamos srovės, ne mažiau nei 14 kW
Turi būti:		Integruotas šoninis šakių poslinkis; Automatinis šakių šoninio poslinkio centravimas Šakių sukėlimo aukščio indikatorius; Galimybė keisti bateriją per šoną; Visi stabdantys ratai; Regeneracinė stabdžių sistema; Rankinis stanbdys; Posūkiuose automatiškai mažinamas rietuvo greitis; Operatoriaus kabina atskirta nuo važiuoklės amortizacinėmis gumomis; Papildoma akumuliatorių baterija ir baterijos keitimo įranga kiekvienam rietuvui;
Darbo saugumo reikalavimai		Įranga turi atitikti CE normas ir reikalavimus. Kartu su įranga turi būti pateikiama CE atitikties deklaracija.

Atsižvelgiant į specifikacijos patikslinimą, koreguojama pasiūlymo forma - Konkurso sąlygų 2 priedas.
Patikslinta pasiūlymo forma pridedama.

Komisijos pirmininkė



Birutė Varnienė

PASIŪLYMAS
DĖL SANDĖLIAVIMO TECHNIKOS PIRKIMO

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) **konkurso** skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2017-09-04.
- 2) **konkurso** sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)						

Siūlomos *prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės, nurodyti gamintoją ir siūlomą modelį
1.	Elektrinis vėžimėlis		
	Keliamoji galia	Ne mažiau 2000 kg	
	Kiekis	2 vnt.	
	Ratų tipas: vedantysis/po šakėmis	Poliuretaninis/poliuretaniniai dvigubi	
	Vežimėlio matmenys	Turi būti lengvai manevruojamas; Ne platesnis kaip 800 mm; Ilgis iki šakių ne daugiau kaip 1200 mm; Šakių ilgis ne daugiau kaip 1150 mm; Apsisukimo spindulys ne daugiau kaip 2200 mm; Darbinis plotis tarp stelažų su standartine euro palete, imant ją išilgai – iki 2700 mm;	
	Pakeltų šakių aukštis	Ne mažiau 210 mm	
	Variklio galia:	Ne mažiau 3,0 kW/1,0 kW	

	važiavimo/kėlimo		
	Baterija	Gelinė, ne mažesnė nei 300 Ah, 24V	
	Vairavimo platforma	Uždara	
	Priedai	Akumuliatorių įkroviklis; Vairo stiprintuvas; Greičio mažinimas įveikiant posūkį; Galimybė keisti bateriją per šoną; Automatiškai veikianti stabdymo priemonė, suveikianti atleidus važiavimo krypties jungiklį. Papildoma akumuliatorių baterija ir baterijos keitimo įranga kiekvienam vežimėliui	
	Darbo saugumo reikalavimai	Įranga turi atitikti CE normas ir reikalavimus. Kartu su įranga turi būti pateikiama CE atitikties deklaracija.	
2.	Elektrinis, šakinis rietuvas		
	Kiekis	2 vnt.	
	Keliamoji galia	Ne mažesnė nei 1400 kg	
	Stiebo gabaritinis aukštis	Ne daugiau 2650 mm	
	Kėlimo aukštis	Ne mažesnis nei 6000 mm	
	Apsisukimo spindulys	Ne didesnis nei 1700 mm	
	Krautuvo plotis	Ne daugiau 1300 mm Darbinis rietuvo koridorius dirbant su euro palete išilgai ne didesnis nei 2800 mm	
	Akumuliatorius	Ne mažiau nei 48 V, 360 Ah	
	Akumuliatorių baterijos įkroviklis	Ne mažiau 48 V	
	Traukos variklis	Kintamos srovės, ne mažiau nei 6 kW	
	Kėlimo variklis	Kintamos srovės, ne mažiau nei 14 kW	
	Turi būti:	Integruotas šoninis šakių poslinkis; Automatinis šakių šoninio poslinkio centravimas Šakių sukėlimo aukščio indikatorius; Galimybė keisti bateriją per šoną; Visi stabdantys ratai; Regeneracinė stabdžių sistema; Rankinis stanbdys; Posūkiuose automatiškai mažinamas rietuvo greitis; Operatoriaus kabina atskirta nuo važiuoklės amortizacinėmis gumomis; Papildoma akumuliatorių baterija ir	

		baterijos keitimo įranga kiekvienam rietuvui;	
	Darbo saugumo reikalavimai	Įranga turi atitikti CE normas ir reikalavimus. Kartu su įranga turi būti pateikiama CE atitikties deklaracija.	
3.	Rankinis palečių vežimėlis, hidraulinis kėlimo		
	Kiekis	4 vnt.	
	Keliamoji galia	Ne mažesnė nei 2500 kg	
	Vėžimėlio plotis	Nuo 500 mm iki 600 mm	
	Vairuojamasis ratas	Poliuretaninis	
	Ratukai po šakėmis	Poliuretininiai, dvigubi	
	Pakeltų šakių aukštis	Ne mažiau 210 mm	
	Darbo saugumo reikalavimai	Įranga turi atitikti CE normas ir reikalavimus. Kartu su įranga turi būti pateikiama CE atitikties deklaracija.	
4.	Hidraulinė platforma		
	Kiekis	1 vnt.	
	Keliamoji galia	Ne mažiau 1000 kg	
	Kėlimo variklio galia	Ne mažiau 1,5 kW	
	Pakeltos platformos aukštis	Ne mažiau 750 mm	
	Nuleistos platformos aukštis	Nuo 80 iki 110 mm	
	Platformos aikštelės išmatavimai	1400 x 1100 mm (+- 10 proc.)	
	Nuožulnios rampos išmatavimai	1100 x 900 mm (+- 10 proc.)	
	Darbo saugumo reikalavimai	Įranga turi atitikti CE normas ir reikalavimus. Kartu su įranga turi būti pateikiama CE atitikties deklaracija.	
Visai siūlomai technikai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija.			

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.N r.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

Pasiūlymas galioja iki 20 __-__-__ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos*

parašas

Vardas Pavardė